

防音型ディーゼルエンジン発電機

SHX7000Di / DiS

世界中で信頼されている
澤藤電機製発電機 ELEMAX
ついに国内新・発・売！



SHX7000Di



SHX7000DiS

低騒音

従来型の超低騒音に対し、
極低騒音タイプ (DiS) もご用意
騒音値▲7.5dB (無負荷 当社比)

インバータ制御

高品質な波形
パソコン等の電子機器も安心

ディーゼルエンジン

軽油使用で取り扱いが容易、
長期間保管も OK

急な停電も、
すぐ切替え すぐ電源供給 OK
(DiS のみ)

* 配電盤 (オプション) 及び電気工事が必要

これからの電力不足もこれ1台で安心！
大出力 7kVA (70A)
防音型ディーゼルエンジン発電機

 様々な施設・店舗のバックアップ電源
としてもご使用頂けます

急な停電でも安心の澤藤発電機ELEMEX

ご家庭の他にも、様々な施設・店舗に
高品質な正弦波電源を提供します。

世界 50 力国 以上で愛される
安心の日本製ブランド発電機
ELEMEX

■仕様一覧

モデル名			SHX7000Di	SHX7000DiS
周波数 (Hz)			50 / 60 切替式	
発電体	出力	定格出力 (kVA/kW)	7.0	
	電圧 (V)		100 / 200	
	電流 (A)		35×2 / 35	
	相数		単相 3 線式	
	力率 (定格, $\cos\phi$)		1.0	
	形式		多極回転界磁形	
	励磁方式		自己励磁式 (永久磁石式)	
インバータ	制御方式		CVCF (定電圧・定周波数)	
	電圧波形		正弦波	
エンジン	メーカー		ヤンマー	
	モデル名		2TNV70	
	エンジン回転数 (rpm)		2300-3400 (可変式)	1800-3400 (可変式)
	排気量 (cc)		569	
	燃料種		ディーゼル燃料 JISK2204	
	冷却方式		水冷式	
	潤滑液種		SAE 10W-30, API class : CD 又はそれ以上	
	始動方法		電気式	
	長さ × 幅 × 高さ (mm)		1080×647×686	1154×647×780
その他	乾燥重量 (kg)		257	290
	燃料タンク容量 (L)		29	
	推奨バッテリー (5HR)		46B24L	
	燃料消費量 (L / 時間)	無負荷時	0.7	0.5
		25% 負荷時	1.1	0.9
		50% 負荷時	1.6	1.5
		75% 負荷時	2.2	2.2
		100% 負荷時	3.0	3.0
	騒音値 [dB (A) / 7m]	無負荷時	63.5	56
		25% 負荷時	63.5	57
		50% 負荷時	63.5	59
		75% 負荷時	65.5	62.5
		100% 負荷時	67.5	66.5
	出力コンセント		200V-30A×2口, 100V-20A×2口, 100V-15A×2口	
	出力ターミナル		無し	有り (筐体内)