

各機種の仕様

※ 1 ハンドルを含む ※ 2 アクセサリソケットではご利用できません

型 式		ポータブル											
		S シリーズ					M シリーズ			L シリーズ			
													
		MD14F	MHD14F	MHD14F-DM	MT17F	MT27F	MT35F	MT45F 1 槽式	MT45F-C 2 槽式	MR040F	MT60F		
有効内容量 (L)		14			15	21	32	40		38	60		
外形寸法 (mm) 幅×奥行き×高さ		442×284×398			549×307×364 630×307×364 (※1)	549×307×465 630×307×465 (※1)	648×364×408 737×364×408 (※1)	648×364×508 737×364×508 (※1)		636×396×471 768×396×471 (※1)	802×520×441 892×520×441 (※1)		
庫内有効寸法 (mm) 幅×奥行き×高さ		348×190×213			291×204×254	291×204×352	390×275×298	390×275×398		380×258×365	517×378×315		
使用電源		DC12V			DC12V/24V、AC100V 共通								
定 格 電 流	DC12V	2.8 A	温：2.5 A 冷：2.8 A	温：2.5 A 冷：3.0 A	2.5 A	2.5 A	2.6 A	2.6 A	2.7 A	2.75 A	4.2 A (※2)		
	DC24V	—	—	—	1.3 A	1.3 A	1.4 A	1.4 A	1.5 A	1.4 A	2.1 A		
定 格 消 費 電 力	AC100V	アダプタで使用可能			42 W	42 W	42 W	42 W	44 W	42 W	66 W		
温度調整器		ダイヤル可変式・自動温度調節		押しボタン式・ 自動温度調節	ダイヤル可変式・自動温度調節								
重 量 (kg)		11.5	11.5	11.6	16	15	21	24	24	22	33		
温 蔵 (℃)		—	55	55	—	—	—	—	—	—	—		
冷 蔵 (℃)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
冷 凍 (℃)		-18	-18	-18	-18	-16	-18	-18	-15	-18	-18		
付 属 コード 寸法 (m)	DC12V 用 アクセサリソケット	3.00			3.00						—		
	DC12/24V 用 バッテリー	—			0.50						—		
	AC100V 用	—			1.83						—		

型 式	ビルトイン					フリースタンディング	トラック専用冷蔵庫
	T シリーズ		F シリーズ			F シリーズ	
							
	MB40V-D 据置きタイプ	MB40V-DH 吊下げ専用タイプ	SB30F	SB47F	SB70F	SD90F	
有効内容量 (L)	40		30	40	57	76	11
外形寸法 (mm) 幅×奥行き×高さ	500×340×644		440×716×250	423×511×530	506×602×530	528×552×778	580×400×254
庫内有効寸法 (mm) 幅×奥行き×高さ	424×264×353		380×487×182	320×403×390	392×468×382	436×350×627	264×305×159
使用電源	DC12V/24V 共通						DC24V
定 格 電 流	DC12V	3.0 A	3.0 A	3.4 A	2.5 A	2.5 A	3.0 A
	DC24V	1.5 A	1.5 A	1.7 A	1.3 A	1.3 A	1.5 A
定 格 消 費 電 力	AC100V	—	—	—	—	—	—
温度調整器	ダイヤル可変式・自動温度調節						
重 量 (kg)	20	20	21.5	18	20	28	15
温 蔵 (°C)	—	—	—	—	—	—	55
冷 蔵 (°C)	5	5	5	5	5	5	5
冷 凍 (°C)	-15	-15	-8	—	—	—	—

 安全に関するご注意 | ご使用前の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください

- 冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 9 年です。
- 商品の仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。
- 商品をご購入の際は、必ず保証書をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 商品の色は、実際と異なる場合があります。

当社は、ISO 9001/14001 取得の責任ある企業です。
1996 年 6 月、ISO (国際標準機構) 9001 による冷凍・冷蔵庫等の設計から製造にわたる「品質保証体制」の認証を取得。さらに 1997 年 12 月、ISO14001 による「環境マネジメント体制」においても認証取得。品質と 環境に責任を持つ企業です。

 SAWAFUJI

澤藤電機株式会社
SAWAFUJI ELECTRIC CO.,LTD.

本社・新田工場
〒370-0344
群馬県太田市新田早川町3番地 TEL. 0276-56-7115
ENGEL お客様専用ダイヤル TEL. 0276-56-7325



ENGEL
A LEGEND IN RELIABILITY®





全世界累計販売台数 450 万台

安心と信頼の 日本老舗ブランド

独自技術で「振動に強くよく冷える」

S 【ポータブル S シリーズ】



MD14F
61,300 円 (税抜)

冷凍 -18℃ 冷蔵 5℃ 500mL 14本 2L 4本 DC12V ACアダプタ



MHD14F
75,800 円 (税抜)

冷凍 -18℃ 冷蔵 5℃ 温蔵 55℃ 500mL 14本 2L 4本 DC12V ACアダプタ



MHD14F-DM
81,300 円 (税抜)

冷凍 -18℃ 冷蔵 5℃ 温蔵 55℃ 500mL 14本 2L 4本 DC12V ACアダプタ



14 L



オプション **AC アダプタ** MD14F、MHD14F 用
13,800 円 (税抜)
DC12V 冷蔵庫を AC 電源 (ご家庭の電源コンセント) でご使用する場合の変換アダプタです。
●コード全長 2.97 m

M 【ポータブル M シリーズ】



32 L

MT35F

107,700 円 (税抜)

冷凍 -18℃ 冷蔵 5℃ 500mL 25本 2L 6本 DC12V DC24V AC



38 L

MR040F

100,000 円 (税抜)

冷凍 -18℃ 冷蔵 5℃ 500mL 30本 2L 6本 DC12V DC24V AC



40 L

MT45F 1 槽式
119,200 円 (税抜)

冷凍 -18℃ 冷蔵 5℃ 500mL 32本 2L 8本 DC12V DC24V AC



40 L

MT45F-C 2 槽式
122,800 円 (税抜)

冷凍 -15℃ 冷蔵 5℃ 500mL 25本 2L 4本 DC12V DC24V AC

L 【ポータブル L シリーズ】



MT60F
147,400 円 (税抜)

冷凍 -18℃ 冷蔵 5℃ 500mL 50本 2L 16本 DC12V DC24V AC



60 L

※アクセサリソケットではご利用できません

F 【ビルトイン F シリーズ】



SB30F
105,900 円 (税抜)

冷凍 -8℃ 冷蔵 5℃ DC12V DC24V



40 L

SB47F
93,300 円 (税抜)

冷蔵 5℃ ICE MAKER DC12V DC24V



57 L

SB70F

100,300 円 (税抜)

冷蔵 5℃ ICE MAKER DC12V DC24V

T 【ビルトイン T シリーズ】

MB40V-D
(据置きタイプ)

MB40V-DH
(吊下げ専用タイプ)

107,700 円 (税抜)

冷凍 -15℃ 冷蔵 5℃ DC12V DC24V



40 L

F 【フリースタANDING F シリーズ】



76 L

SD90F

145,300 円 (税抜)

冷蔵 5℃ ICE MAKER DC12V DC24V

【トラック専用冷蔵庫】

MHRD-511F
110,300 円 (税抜)

冷蔵 5℃ 温蔵 55℃ DC24V

●取付工事費用が別途かかります



11 L



冷凍 -18℃ 冷凍能力を表しています。この表示がある製品では、冷凍食品や氷の保存ができます。



冷蔵 5℃ 冷たい飲料の飲み頃温度でもある。4～8℃に冷蔵が可能であることを表します。



温蔵 55℃ 温かい飲料の飲み頃温度でもある。52～58℃に温蔵が可能であることを表します。



500mL 14本 500ミリリットルのペットボトルを何本収納できるかの目安です。



2L 4本 2リットルのペットボトルを何本収納できるかの目安です。



ICE MAKER 製氷室が付いています。



DC12V DC12V 電源でご利用いただけます。



DC24V DC24V 電源でご利用いただけます。



AC AC100V 電源でご利用いただけます。



別売 AC アダプタを使用することにより AC100V 電源でご利用いただけます。

●冷凍、冷蔵、温蔵各機能の庫内温度は、周囲温度 30℃、無負荷 (庫内に何も入れていない状態) での温度です。なお周囲温度が 30℃を超えた場合、庫内温度が上がる場合があります。

●使用条件により氷ができないことがあります。