SAWAFUJI



ENGEL

ー エンゲル冷蔵庫カタログ ー



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
また、冷蔵庫を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

カー・ライフ、アウトドア・ライフを快適にサポート!
仕事でも家庭でも大活躍。

ENGEL冷凍冷蔵庫があれば、いつでも快適、どこでも便利。
その実力は、欧米やオーストラリアへの累計出荷台数350万台以上という実績が証明済です。
飲み物、生鮮食品、冷凍食品、氷、おしぼりなど、色々なものに使えてとっても便利!!



温度を1℃単位で設定でき、庫内温度も表示します。


ENGEL独自のスイングモータ

Portable S Small ポータブル S シリーズ



MD14F 14ℓ
(DC12V専用)
56,000円(税抜価格)
DC / 冷凍 -18℃ / 冷蔵 約5℃ / 350mℓ缶なら21本 / ペットボトル 500mℓ14本 / ペットボトル 1.5ℓ 4本 / AC アダプタ (オプション)



MHD14F 14ℓ
(DC12V専用)
70,200円(税抜価格)
DC / 冷凍 -18℃ / 冷蔵 約5℃ / 温蔵 55℃ / 350mℓ缶なら21本 / ペットボトル 500mℓ14本 / ペットボトル 1.5ℓ 4本 / AC アダプタ (オプション)



MHD14F-DM 14ℓ
(DC12V専用)
89,000円(税抜価格)
DC / 冷凍 -18℃ / 冷蔵 約5℃ / 温蔵 55℃ / 350mℓ缶なら21本 / ペットボトル 500mℓ14本 / ペットボトル 1.5ℓ 4本 / AC アダプタ / デジタル / バッテリーモニタ (オプション)



MT17F 15ℓ
68,000円(税抜価格)
AC / DC / 冷凍 -18℃ / 冷蔵 約5℃ / 350mℓ缶なら23本 / ペットボトル 500mℓ11本 / ペットボトル 1.5ℓ 3本



MT27F 21ℓ
83,600円(税抜価格)
AC / DC / 冷凍 -16℃ / 冷蔵 約5℃ / 350mℓ缶なら28本 / ペットボトル 500mℓ17本 / ペットボトル 1.5ℓ 6本

Portable M Middle ポータブル M シリーズ

MT35F-P 32ℓ
96,400円(税抜価格)
AC / DC / 冷凍 -18℃ / 冷蔵 約5℃ / 350mℓ缶なら45本 / ペットボトル 500mℓ25本 / ペットボトル 1.5ℓ 7本 / デジタル / バッテリーモニタ





MT45F-P 40ℓ
105,800円(税抜価格)
AC / DC / 冷凍 -18℃ / 冷蔵 約5℃ / 350mℓ缶なら60本 / ペットボトル 500mℓ32本 / ペットボトル 1.5ℓ 10本 / デジタル / バッテリーモニタ

MT45F-C-P 40ℓ
110,800円(税抜価格)
AC / DC / 冷凍 -15℃ / 冷蔵 約5℃ / 350mℓ缶なら45本 / ペットボトル 500mℓ25本 / ペットボトル 1.5ℓ 6本 / デジタル / バッテリーモニタ / 2槽式





MR040F 38ℓ
89,800円(税抜価格)
AC / DC / 冷凍 -18℃ / 冷蔵 約5℃ / 350mℓ缶なら50本 / ペットボトル 500mℓ30本 / ペットボトル 1.5ℓ 10本

Portable L Large ポータブル L シリーズ

MT60F 60ℓ
132,400円(税抜価格)
AC / DC / 冷凍 -18℃ / 冷蔵 約5℃ / 350mℓ缶なら100本 / ペットボトル 500mℓ50本 / ペットボトル 1.5ℓ 16本
※シガーライターソケットではご利用できません。



AC AC電源(ご家庭の電源コンセント)でご利用いただけます。

DC DC電源(12V・24V)または車のシガーライターソケット(12V)でご利用いただけます。

冷凍 -18℃ 冷凍能力を表しています。この表示がある製品では、冷凍食品や氷の保存ができます。

冷蔵 約5℃ 冷たい飲料の飲み頃温度でもある、4~8℃に冷蔵が可能であることを表します。

温蔵 55℃ 温かい飲料の飲み頃温度でもある、52~58℃に温蔵が可能であることを表します。

AC アダプタ 別売ACアダプタを使用する事によりAC電源(ご家庭の電源コンセント)がご利用いただけます。

“速くよく冷える” ENGEL 冷凍冷蔵庫の6つの実力

1. マイナス18℃まで冷える　本格冷凍・冷蔵庫
2. 車でもご家庭でも使えて　とっても便利 !!!
   (AC/DC両電源対応・14ℓタイプは別売ACアダプタが必要)
3. 消費電力が小さい　エコ性能
   (当社従来品対比　▲20～30%)
4. とっても静か！作動音を抑えたサイレントタイプ
   (14ℓタイプは当社従来品対比　▲10dB)
5. 優れた耐振構造により走行中の振動・傾斜にも強い
6. 寒い季節にも とっても便利な 温蔵機能付きもあり！
   (MHD14F & MHD14F-DM & MHRD-511F)

Built-In T Top loading ビルトイン T シリーズ

40ℓ



MB40V-D
(据置きタイプ)
MB40V-DH
(吊下げ専用タイプ)
98,500円(税抜価格)

DC　冷凍 -15℃　冷蔵 約5℃

Built-In F Front open ビルトイン F シリーズ

40ℓ



SB47F
80,400円(税抜価格)

DC　冷蔵 約5℃　ICE MAKER

57ℓ



SB70F
89,100円(税抜価格)

DC　冷蔵 約5℃　ICE MAKER

Free-Standing F Front open フリースタンディング F シリーズ

76ℓ



SD90F
127,200円(税抜価格)

DC　冷蔵 約5℃　ICE MAKER

トラック

11ℓ



MHRD-511F
(DC24V専用)
※取付工事費用が別途かかります。
104,800円(税抜価格)

DC　冷蔵 約5℃　温蔵 55℃

オプション



ACアダプタ
(MD14F、MHD14F用)
DC12V冷蔵庫をAC電源(ご家庭の電源コンセント)でご使用する場合の変換アダプタです。
13,800円(税抜価格)



DC対応延長コード
(ポータブル S シリーズ、ポータブル M シリーズ用)
シガーライターソケットやバッテリーまでの距離がある場合にご利用ください。同種コード(3m)の接続により6mまで延長可能です。
2,400円(税抜価格)

フレームキット
(SD90F用)
本体に取り付ける事で、ビルトイン冷蔵庫としてご利用いただけます。
6,000円(税抜価格)

ヒンジASSY
(MT17F、MT27F、MT35F、MT45F用)
現状のヒンジを外し本製品を取り付ける事で、本体からドアが外れなくなります。
800円(税抜価格)

- 350mℓ缶なら25本 — 一般的な缶飲料でもある350mℓ缶が、何本収納できるかを目安で表したものです。
- ペットボトル500mℓ20本 — 500mℓのペットボトルを何本収納できるかの目安です。
- ペットボトル1.5ℓ4本 — 1.5ℓのペットボトルを何本収納できるかの目安です。
- ICE MAKER — 冷蔵庫内で製氷できることを表しています。
- デジタル — 温度を1℃単位で設定でき、庫内温度も表示します。
- バッテリーモニタ — バッテリーの電圧低下を感知し、冷蔵庫を停止させバッテリーを保護します。
- 2槽式 — 庫内が2槽に分かれており、冷凍と冷蔵を同時に使用することができます。

●冷凍、冷蔵、温蔵各機能の庫内温度は、周囲温度30℃、無負荷(庫内に何も入れていない状態)での温度です。なお周囲温度が30℃を超えた場合、庫内温度が上がる場合があります。　●使用条件により氷ができないことがあります。

各機種の仕様

		ポータブル S シリーズ					ポータブル M シリーズ		
型式		MD14F	MHD14F	MHD14F-DM	MT17F	MT27F	MT35F-P	MT45F-P	MT45F-C-P
									
有効内容量(ℓ)		14	14	14	15	21	32	40	40
外形寸法(mm) ※1 幅×奥行き×高さ		442×284×398			549×307×364	549×307×465	648×364×408	648×364×508	
庫内有効寸法(mm) 幅×奥行き×高さ		348×190×213			291×204×254	291×204×352	390×275×298	390×275×398	
使用電源		DC12V			AC100V、DC12V/24V共通				
定格消費電力	AC100V	—	—	—	42W	42W	42W	42W	44W
定格電流	DC12V	2.8A	温:2.5A 冷:2.8A	温:2.5A 冷:3.0A	2.5A	2.5A	2.6A	2.6A	2.7A
	DC24V	—	—	—	1.3A	1.3A	1.4A	1.4A	1.5A
圧縮機		スイングモータ(冷媒ガス圧縮方式)							
温度調整器		ダイヤル可変式・自動温度調節		押しボタン式・自動温度調節	ダイヤル可変式・自動温度調節				
重量(kg)		11.5	11.5	11.6	16	15	21	24	24
温蔵		—	○	○	—	—	—	—	—
冷蔵		○	○	○	○	○	○	○	○
冷凍		○	○	○	○	○	○	○	○

		ポータブル Mシリーズ	ポータブル L シリーズ	ビルトイン T シリーズ		ビルトイン F シリーズ		フリースタンディング F シリーズ	トラック
型式		MR040F	MT60F	MB40V-D (据置きタイプ)	MB40V-DH (吊下げ専用タイプ)	SB47F	SB70F	SD90F	MHRD-511F (DC24V専用)
									
有効内容量(ℓ)		38	60	40	40	40	57	76	11
外形寸法(mm) ※1 幅×奥行き×高さ		636×396×471	802×520×441	500×340×643	500×340×(約)644	423×511×530	506×602×530	528×552×778	580×400×254
庫内有効寸法(mm) 幅×奥行き×高さ		380×258×365	517×378×315	424×264×353		320×403×390	392×468×382	436×350×627	264×305×159
使用電源		AC100V、DC12V/24V共通		DC12V/24V共通					DC24V
定格消費電力	AC100V	42W	66W	—	—	—	—	—	—
定格電流	DC12V	2.75A	4.2A	3.0A	3.0A	2.5A	2.5A	3.0A	—
	DC24V	1.4A	2.1A	1.5A	1.5A	1.3A	1.3A	1.5A	温:2.2A 冷:1.4A
圧縮機		スイングモータ(冷媒ガス圧縮方式)							
温度調整器		ダイヤル可変式・自動温度調節							
重量(kg)		22	33	20	20	18	20	28	15
温蔵		—	—	—	—	—	—	—	○
冷蔵		○	○	○	○	○	○	○	○
冷凍		○	○	○	○	—	—	—	—

※1　外形寸法はハンドルを除く。

愛情点検　長年ご使用の冷蔵庫の点検を

愛情点検マーク

こんな症状が出たら 要注意!

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深い傷や変形がある。
- ●焼け焦げるような臭いがする。
- ●冷蔵庫の床面にいつも水が溜まっている。
- ●さわるとビリビリ電気を感じる。
- ●異常な音が聞こえる。
- ●冷蔵庫が冷えない。
- ●その他、気になる異常や故障。

上記のような症状の時は、使用を中止し、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

⚠安全に関するご注意

- ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●水気や湿気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アースを確実に取り付けてください。
- ●常時床面に水気のある場所に据え付ける場合は、専用の漏電遮断器を設置してください。故障や漏電のときに感電の恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
- ●冷蔵庫には医薬品や学術資料など入れないでください。本カタログの冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。
- ●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒すると、けがの原因となります。
- ●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

お求め・お問い合わせは下記の取扱店へどうぞ。

当社は、ISO 9001/14001取得の責任ある企業です。

96年6月、ISO(国際標準機構)9001による冷凍・冷蔵庫等の設計から製造にわたる「品質保証体制」の認証を取得。さらに97年12月、14001による「環境マネージメント体制」においても認証取得。品質と環境に責任を持つ企業です。

- ●冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後9年です。
- ●商品の仕様及び価格は予告なく変更する場合があります。
- ●商品をご購入の際は、必ず保証書をお受け取りになり、大切に保存してください。
- ●商品の色は、実際と異なる場合があります。

SAWAFUJI 澤藤電機株式会社
SAWAFUJI ELECTRIC CO.,LTD.

ENGEL 冷蔵庫　検索　http://www.sawafuji.co.jp

■ 本社・新田工場　〒370-0344　群馬県太田市新田早川町3番地　TEL. 0276-56-7115(代)
ENGELお客様専用ダイヤル　TEL. 0276-56-7325

●本カタログの記載内容は平成29年12月現在のものです。